



基于离散等价方程的滑移壁面边界约束算法

魏雁昕 刘君

A constrained slip-wall boundary condition based on discrete equivalent equations

WEI Yanxin, LIU Jun

引用本文:

魏雁昕, 刘君. 基于离散等价方程的滑移壁面边界约束算法[J]. 空气动力学学报, 2023, 41(12): 1–15. DOI: 10.7638/kqdlxxb-2023.0018

WEI Yanxin, LIU Jun. A constrained slip-wall boundary condition based on discrete equivalent equations[J]. *Acta Aerodynamica Sinica*, 2023, 41(12): 1–15. DOI: 10.7638/kqdlxxb-2023.0018

在线阅读 View online: <https://doi.org/10.7638/kqdlxxb-2023.0018>

您可能感兴趣的其他文章

Articles you may be interested in

有限差分法中几何守恒律的机理及算法

Mechanism and algorithm for geometric conservation law in finite difference method

空气动力学学报. 2018, 36(6): 917–926 <https://doi.org/10.7638/kqdlxxb-2018.0034>

有关有限差分高精度格式两个应用问题的讨论

Discussions on two problems in applications of high-order finite difference schemes

空气动力学学报. 2020, 38(2): 244–253 <https://doi.org/10.7638/kqdlxxb-2019.0073>

基于离散伴随方程求解梯度信息的若干问题研究

Investigation of gradient computation based on discrete adjoint method

空气动力学学报. 2017, 35(4): 554–562 <https://doi.org/10.7638/kqdlxxb-2017.0064>

可压缩湍流边界层壁面函数方法综述

Overview of wall functions for compressible turbulent boundary layers

空气动力学学报. 2021, 39(2): 1–11 <https://doi.org/10.7638/kqdlxxb-2020.0028>

基于物面弱边界条件的并行全隐式流场求解方法

A parallel full implicit flow solver based on weakly imposed wall boundary condition

空气动力学学报. 2017, 35(1): 46–56 <https://doi.org/10.7638/kqdlxxb-2016.0121>

高阶精度有限差分方法几何守恒律研究进展

A survey of geometry conservation law for high-order finite difference method

空气动力学学报. 2021, 39(1): 157–167 <https://doi.org/10.7638/kqdlxxb-2020.0111>

地址: 四川省绵阳市二环路南段8号11信箱9分箱
电话: 0816-2463375
Email: kqdlxxb@163.com
网址: <http://kqdlxxb.xml-journal.net/>



关注微信公众号
获得更多资讯信息

文章编号: 0258-1825(2023)12-0001-15

基于离散等价方程的滑移壁面边界约束算法

魏雁昕, 刘 君*

(大连理工大学 航空航天学院, 大连 116024)

摘 要:针对有限差分法的弯曲滑移壁面边界求解, 以可以消除坐标变换诱导误差的离散等价方程为基础, 提出一种利用虚拟节点赋值的边界约束算法。该方法利用无黏流动中壁面仅存在法向速度且恒等于零的约束条件, 建立了法向动量通量为零的约束方程, 通过求解约束方程确定虚拟节点的物理量, 进而在边界节点实现通量计算。新方法在虚拟节点构造过程中将壁面当作流线处理, 考虑了边界切向相邻节点对虚拟节点参数的影响, 因此可以更为准确地求解包含曲率的物面边界。该方法在边界处和流场内部节点使用相同离散格式, 在边界附近不存在格式相容性问题。相较于传统的使用虚拟节点的弱边界条件, 该方法提高了虚拟节点参数的合理性, 在时间推进过程中边界节点数值解可以严格满足无穿透条件。通过典型算例测试表明: 本文所提方法适用于 MUSCL 格式和 WENO 格式, 可以有效降低近边界区域的计算误差。

关键词:虚拟节点; 滑移壁面; 约束方程; 有限差分法; 离散等价方程

中图分类号: V211.3 文献标识码: A doi: 10.7638/kqdlxxb-2023.0018

A constrained slip-wall boundary condition based on discrete equivalent equations

WEI Yanxin, LIU Jun*

(Dalian University of Technology, School of Aeronautics and Astronautics, Dalian 116024, China)

Abstract: To accurately solve the curved slip wall using finite difference methods, this work proposes a boundary constraint algorithm assigning ghost nodes based on discrete equivalents equation that eliminates the coordinate transformation-induced errors. Except for the wall-normal velocity, this method further constrains the wall-normal momentum flux at the wall to zero. The fluxes at the boundary nodes are determined by the physical quantities of ghost nodes by solving the constraint equation. The new method constructs ghost nodes by considering the wall as a streamline and takes the influence of neighboring wall tangential nodes into account, a more reasonable strategy than the traditional weak boundary condition. By doing so, the same discrete scheme can be used through the whole domain, avoiding the scheme compatibility issue near the wall so that the near-wall flow fields can be solved more accurately with the non-penetration wall condition strictly satisfied during time advancement. Typical examples demonstrate that the proposed method, which can be easily integrated into MUSCL and WENO schemes, can effectively reduce the numerical errors in the near-wall region.

Keywords: ghost point; curved slip wall; constraint equations; finite difference method; discrete equivalent equations

收稿日期: 2023-02-23; 修订日期: 2023-05-16; 录用日期: 2023-06-16; 网络出版时间: 2023-08-02

基金项目: 国家自然科学基金(11872144)

作者简介: 魏雁昕(1990—), 陕西宝鸡人, 博士研究生, 研究方向: 计算空气动力学. E-mail: wei_yanxin@163.com

通信作者: 刘君*, 教授, 研究方向: 高超声速空气动力学, 计算空气动力学. E-mail: liujun65@dlut.edu.cn

引用格式: 魏雁昕, 刘君. 基于离散等价方程的滑移壁面边界约束算法[J]. 空气动力学学报, 2023, 41(12): 1–15.

WEI Y X, LIU J. A constrained slip-wall boundary condition based on discrete equivalent equations[J]. Acta Aerodynamica Sinica, 2023, 41(12): 1–15(in Chinese). doi: 10.7638/kqdlxxb-2023.0018

0 引言

计算流体力学(Computational Fluid Dynamics, CFD)的实质是求解偏微分方程的初边值问题。尽管实际物理流动千变万化,但是在很多问题的计算中原始方程是相同的,数值模拟得到的流场差异源自空间形状或初场不同。CFD 应用于定常流动情况时,收敛的数值解与初始条件无关,在流动方程已经确定的情况下,决定流场特性的主要因素是边界的求解方法。从CFD发展的早期开始,许多学者针对有限差分法的边界条件进行了广泛的研究^[1-4]。针对外流场模拟的空气动力学问题,两类边界条件起着至关重要的作用:一类称之为无反射边界条件,用于计算亚声速远场边界;另一类则为无穿透边界条件,用于处理壁面边界。对于远场边界,通常使用特征变量方法得到远场特征边界条件^[5]或者基于特征线相容关系得到远场 Riemann 边界条件^[6]。远场边界距离物体较远时(如对于翼型计算,最小距离通常取 10 倍弦长),使用上述两种方法求解亚声速远场边界均可得到满意的计算结果,因此不作为本文的研究内容。而物面边界的计算决定了近壁面附近的流场特性,直接影响物体气动力/热预测的准确性。

本文针对有限差分法的滑移壁面边界条件开展研究,以二维欧拉方程为例,在壁面处存在 4 个未知的流动变量,只有法向无穿透条件是准确已知的,即 $v_n = 0$,其余 3 个物理量无法直接给出。CFD 早期的边界处理是基于双曲方程的特征理论,将边界约束带入原始方程,把边界条件的影响作为源项处理,推导出针对此类边界的修正方程,通过求解修正后的控制方程得到边界状态^[3]。因为修正后的控制方程难以写成守恒形式,边界节点和内点的离散格式不相容,降低了计算的稳定性,也不利于软件的工程化应用,所以此类方法使用较少。随着 CFD 的发展,目前壁面边界条件通常有两种不同的施加方式:在每个计算步内直接修正边界节点的值,该方法称为强边界条件;或者在边界节点处建立差分方程,通过计算边界节点通量更新边界节点状态,该方法称为弱边界条件。强边界条件利用边界附近内部流场节点信息,通过外推插值等方式获得边界面的节点物理量。常用的强边界条件包括压力外推边界和特征边界^[7-8]。弱边界条件则需要在节点上建立差分方程,本文依据离散方式的不同将弱边界条件分为两类:一类是基于流场内侧信息,在法向方向构造单侧差分格式进行求

解^[9],该方法没有对法向速度进行限制,因此无法严格保持物面无穿透的强制条件;另一类主流处理方法是计算区域进行拓展,在物体内部设置虚拟节点,通过补充模板的方式将边界节点作为内点进行求解。由于虚拟节点不是实际存在的,因此该方法的关键在于如何提高虚拟节点参数的合理性。最为常用的是基于“反射原理”提出的镜像法(symmetry technique, ST)^[7],该方法将内部节点参数按照镜面对称的方式构造虚拟节点参数。此外, Dadone 等^[10]在壁面附近引入旋涡流动假设模型,提出一种通过熵和总焓对称分布假设构造虚拟节点的曲率修正对称技术(curvature-corrected symmetry technique, CCST)。该方法使用局部动量方程获得虚拟节点压力,在此过程中引入了物体曲率的影响,可以更加真实地反映壁面附近的压力和速度分布,CCST 基于格心型有限体积方法提出^[10-11],逐渐被推广至高阶谱方法^[12]。近年来,在贴体网格基础上,CCST 方法也被应用于浸没边界法的边界计算中,称之为虚拟体单元法(ghost body-cell method, GBCM)^[13-14],不过,目前还未见该方法应用于贴体网格有限差分法的相关报告。

调研文献发现,当前研究中所有使用虚拟节点的物面边界方法在确定虚拟节点过程中仅考虑了法向相邻节点的影响,即仅使用流场内侧法向节点信息构造虚拟节点参数,并没有考虑壁面切向相邻节点的影响。本文基于上述认识,在壁面节点上建立满足边界条件的约束方程,将虚拟节点参数表示为计算模板中法向和切向相邻节点的函数,通过求解约束方程得到满足边界约束的虚拟节点参数。该方法中虚拟节点受壁面切向节点的影响,可以有效体现边界曲率对流动的影响,算例的对比验证表明:该方法具有良好的计算精度,可以有效降低近边界附近的数值误差。

1 传统滑移壁面求解方法

1.1 压力外推边界条件

压力外推是 CFD 中最为常用的一类强边界条件,文中用 $PI-n$ 表示,其中 n 为插值多项式阶数。该方法在壁面处满足法向动量方程,建立 $(\partial p / \partial n)|_{\text{wall}} = 0$ 的假设模型,使用单侧迎风格式对上述压力梯度进行离散,通过多项式插值得到边界节点压力值。壁面法向速度强制为零,切向速度使用内侧参数外插得到,再依据等熵条件确定壁面节点密度^[7,15]。以二维问题中 MUSCL(monotone upstream-centered schemes for conservation laws)五点格式为例,壁面速度由式(1)确定,这种处理方式本质上是通过内点外推边界值,在

内侧区域流场梯度变化较大的情况下,高阶的外插算法容易导致边界值“过冲”^[10]。

$$\mathbf{u}_{i,0} = (2\mathbf{u}_{i,1} - \mathbf{u}_{i,2}) - [(2\mathbf{u}_{i,1} - \mathbf{u}_{i,2}) \cdot \mathbf{n}] \mathbf{n} \quad (1)$$

式中:下标 $(i,0)$ 表示壁面边界节点信息, $(i,1)$ 和 $(i,2)$ 则为流场内侧节点参数, $\mathbf{n}$ 表示壁面节点处的单位法向矢量。此外,当使用高阶格式,如五阶 WENO(weighted essentially non-oscillatory)等时,在边界区域常采用不同于内部节点的格式进行计算。一种处理方法是基于单边差分的边界格式,在边界内侧节点处进行降阶处理,使用三阶迎风 WENO/ENO 计算内侧节点数值通量,边界节点同样使用内部节点压力外推确定,该方法的具体内容参见文献^[15]。

1.2 虚拟节点边界条件

弱边界条件需要在边界节点处建立差分方程,通过计算节点通量的方式对壁面参数进行更新。由于缺少计算模板,通常在计算区域外设置虚拟节点,采用补充模板的方式将边界节点当作内部节点处理,边界约束通过虚拟节点参数体现。最为常用的方法为 ST,根据镜面对称原则确定虚拟节点的参数,如式(2~3)所示:

$$\rho_{gj} = \rho_j, p_{gj} = p_j \quad (2)$$

$$\mathbf{v}_{gj} = \mathbf{v}_j - 2(\mathbf{v}_j \cdot \mathbf{n}) \mathbf{n} \quad (3)$$

其中: ρ_{gj} 、 p_{gj} 和 $\mathbf{v}_{gj}$ 分别为第 j 个虚拟节点的密度、压力和速度矢量, j 为垂直壁面方向的节点编号。使用反射技术构造虚拟节点的处理方式,壁面无穿透的条件是弱施加的,当式(2)和式(3)应用于无曲率平直壁面时,可以严格满足法向无穿透条件,在物体存在曲率的条件下,镜像对称的处理方式会引入较大误差,并且无法保证壁面节点的法向速度恒等于零。

2 滑移壁面边界约束算法

调研文献认识到,在现有基于虚拟节点的弱边界方法中,虚拟节点的变量是直接由内侧法向节点通过镜像或者外推插值确定的。当该方法应用于包含曲率的壁面边界时,在计算边界节点通量过程中,切向速度和法向速度不能完全解耦,即切向方向通量分裂后会产生非零的法向动量通量。因此,即便在计算初始时刻强制壁面法向速度 $v_n = 0$,经过时间推进后也会导致 $v_n \neq 0$ 。本文方法以严格满足壁面无穿透条件为出发点,增加法向速度随时间导数 $\partial v_n / \partial t = 0$ 的强制约束,保证离散方程在时间推进过程中严格满足 $v_n = 0$ 的边界条件。按照上述思路构造的边界算法兼

顾弱边界和强边界条件的优点:与弱边界算法一样,边界和内部节点使用统一的离散格式;同时与强边界算法一样,壁面数值解可以严格满足 $v_n = 0$ 的强制条件。

需要说明的是,有限差分法应用于包含曲率的壁面边界的贴体网格时需要进行坐标变换,将控制方程由笛卡尔坐标系变换至计算坐标系后再进行格式离散。在此过程中容易引入坐标变换诱导误差,文献^[16]中使用多种类型网格进行自由流保持测试,表明该诱导误差广泛存在于差分格式计算中。本文重点在于求解存在弯曲的滑移壁面边界,因此,在对边界条件进行对比研究前需要先消除坐标变换引入的诱导误差。本文采用刘君提出的离散等价方程及其离散准则(discrete equivalence equation and its discrete rule, DEER)^[17],以坐标变换后得到的包含非零源项的控制方程为原始方程,按照与差分格式相同的准则离散对流项和坐标变换源项。公式推导和算例验证表明:DEER方法可以在任意扰动网格上实现自由流保持,消除了坐标变换引入的诱导误差。DEER方法的详细推导参见文献^[17-20]。

笛卡尔坐标 (t, x, y) 下二维守恒型 Euler 方程:

$$\frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t} + \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial x} + \frac{\partial \mathbf{G}}{\partial y} = 0 \quad (4)$$

上式中守恒变量和对流通量表示为:

$$\mathbf{U} = \begin{pmatrix} \rho \\ \rho u \\ \rho v \\ \rho e \end{pmatrix}, \mathbf{F} = \begin{pmatrix} \rho u \\ \rho u^2 + p \\ \rho uv \\ (\rho e + p)u \end{pmatrix}, \mathbf{G} = \begin{pmatrix} \rho v \\ \rho uv \\ \rho v^2 + p \\ (\rho e + p)v \end{pmatrix} \quad (5)$$

求解过程中需要将方程从笛卡尔坐标系 (t, x, y) 变换到计算空间 (τ, ξ, η) ,因此实际应用差分格式离散的是计算空间上包含源项 $\mathbf{S}$ 的控制方程:

$$\frac{\partial \hat{\mathbf{U}}}{\partial \tau} + \frac{\partial \hat{\mathbf{F}}}{\partial \xi} + \frac{\partial \hat{\mathbf{G}}}{\partial \eta} = \mathbf{S} \quad (6)$$

本文不涉及网格运动,因此仅给出静止网格条件下表达形式:

$$\hat{\mathbf{U}} = \frac{\mathbf{U}}{J} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{pmatrix} \quad (7)$$

$$\hat{\mathbf{F}} = \frac{1}{J} \begin{pmatrix} \rho V_\xi \\ \rho u V_\xi + p \xi_x \\ \rho v V_\xi + p \xi_y \\ (\rho e + p) V_\xi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \\ f_4 \end{pmatrix} \quad (8)$$

$$\hat{\mathbf{G}} = \frac{1}{J} \begin{pmatrix} \rho V_\eta \\ \rho u V_\eta + p \eta_x \\ \rho v V_\eta + p \eta_y \\ (\rho e + p) V_\eta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g_1 \\ g_2 \\ g_3 \\ g_4 \end{pmatrix} \quad (9)$$

$$\mathbf{S} = I_x \mathbf{F} + I_y \mathbf{G} = \begin{pmatrix} s_1 \\ s_2 \\ s_3 \\ s_4 \end{pmatrix} \quad (10)$$

其中, $V_\xi = \xi_x u + \xi_y v$, $V_\eta = \eta_x u + \eta_y v$, e 表示单位质量流体的总能量。式(7~10)中坐标变换系数表示为:

$$I_x = \left[\frac{\partial \hat{\xi}_x}{\partial \xi} + \frac{\partial \hat{\eta}_x}{\partial \eta} \right], I_y = \left[\frac{\partial \hat{\xi}_y}{\partial \xi} + \frac{\partial \hat{\eta}_y}{\partial \eta} \right] \quad (11)$$

$$\begin{cases} \hat{\xi}_x = J^{-1} \xi_x = y_\eta \\ \hat{\xi}_y = J^{-1} \xi_y = -x_\eta \end{cases}, \begin{cases} \hat{\eta}_x = J^{-1} \eta_x = -y_\xi \\ \hat{\eta}_y = J^{-1} \eta_y = x_\xi \end{cases} \\ J^{-1} = \left| \frac{\partial(x,y)}{\partial(\xi,\eta)} \right| = x_\xi y_\eta - x_\eta y_\xi \quad (12)$$

假设节点 η 方向与壁面垂直, $\eta=0$ 为壁面节点, 则无穿透条件表示为 $V_\eta|_{\eta=0} = 0$, 基于 η 方向速度恒等于零的约束准则, 可以在壁面处得到如下关系式:

$$\frac{\partial}{\partial \tau} \left(\frac{\rho V_\eta}{J} \right) = \eta_x \frac{\partial}{\partial \tau} \left(\frac{\rho u}{J} \right) + \eta_y \frac{\partial}{\partial \tau} \left(\frac{\rho v}{J} \right) = 0 \quad (13)$$

由离散方程式(6)中动量方程可得:

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial \tau} \left(\frac{\rho u}{J} \right) = s_2 - \frac{\partial f_2}{\partial \xi} - \frac{\partial g_2}{\partial \eta} \\ \frac{\partial}{\partial \tau} \left(\frac{\rho v}{J} \right) = s_3 - \frac{\partial f_3}{\partial \xi} - \frac{\partial g_3}{\partial \eta} \end{cases} \quad (14)$$

将式(14)代入式(13), 可以将关于时间导数的约束方程替换为空间导数形式, 得到如下边界约束方程:

$$\frac{\partial}{\partial \tau} \left(\frac{\rho V_\eta}{J} \right) = \eta_x \left(s_2 - \frac{\partial f_2}{\partial \xi} - \frac{\partial g_2}{\partial \eta} \right) + \eta_y \left(s_3 - \frac{\partial f_3}{\partial \xi} - \frac{\partial g_3}{\partial \eta} \right) = 0 \quad (15)$$

按照 DEER 算法要求, 对流项和坐标变换产生的源项需要使用相同差分格式离散, 将式(15)合并可以得到滑移壁面的边界约束方程:

$$\eta_x (\delta_\xi \tilde{f}_2 + \delta_\eta \tilde{g}_2) + \eta_y (\delta_\xi \tilde{f}_3 + \delta_\eta \tilde{g}_3) = 0 \quad (16)$$

其中, $\tilde{f}_2$ 、 $\tilde{f}_3$ 、 $\tilde{g}_2$ 和 $\tilde{g}_3$ 表示将源项与对流通量合并后的统一离散项, 由于上一时间步的流场内部和边界参数均为已知量, 因此上式中切向算子 δ_ξ 可以直接求解, 法向算子 δ_η 中包含虚拟节点信息。以一阶迎风格式为例, 算子 δ_η 求解中涉及到 $\eta=-1$ 的虚拟节点参数 $U_{i,-1}$, 二维问题中虚拟节点存在4个未知变量

$(\rho, u, v, p)|_{i,-1}$, 除约束方程式(16)外, 还需要补充3个针对虚拟节点的条件:


1) 对于无黏流动, 假设虚拟节点 $-\eta$ 与内部节点 η 存在总焓相等条件:

$$\frac{1}{2} [u_{i,-\eta}^2 + v_{i,-\eta}^2] + \frac{p_{i,-\eta}}{\rho_{i,-\eta}} \frac{\gamma}{\gamma-1} = \frac{1}{2} [u_{i,\eta}^2 + v_{i,\eta}^2] + \frac{p_{i,\eta}}{\rho_{i,\eta}} \frac{\gamma}{\gamma-1} \quad (17)$$


2) 虚拟节点法向速度满足反射关系:

$$(V_\eta)_{i,-\eta} = -(V_\eta)_{i,\eta} \quad (18)$$

3) 根据内部节点 $\eta=1$ 的法向速度方向, 分别使用两种模型对虚拟节点的切向速度进行计算, 如图1所示, 其中黑色箭头方向为 $\eta=1$ 节点处的速度方向。



(a) 切向速度模型一



(b) 切向速度模型二

图1 切向速度假设模型示意图

Fig. 1 Sketch of wall tangential velocity

(1) 将 $\eta=1$ 节点处法向速度方向指向流场内部的流动定义为切向速度模型一, 使用多项式插值得到虚拟节点的切向速度:

$$(V_{\xi})_{i,-\eta} = \sum_{\eta=0}^{s-1} c_{\eta} (V_{\xi})_{i,\eta} \quad (19)$$

其中 s 为计算模板中法向方向已知节点个数, c_j 为多项式插值系数。对于一阶迎风格式, $s = 2$, 则虚拟节点的切向速度表示为:

$$(V_{\xi})_{i,-1} = c_0 (V_{\xi})_{i,0} + c_1 (V_{\xi})_{i,1} = 2(V_{\xi})_{i,0} - (V_{\xi})_{i,1} \quad (20)$$

(2) 将 $\eta = 1$ 节点处法向速度方向指向壁面的流动定义为切向速度模型二, 此时在壁面附近可能存在激波, 高阶的外推插值可能会导致过冲, 在这种情况下, 将切向速度进行镜像处理, 表示为:

$$(V_{\xi})_{i,-\eta} = (V_{\xi})_{i,\eta} \quad (21)$$

需要说明的是, 式(19)和式(21)是在壁面存在曲率条件下设立的假设模型, 对于平直壁面, 无论内点 $\eta = 1$ 处法向速度方向正负, 都直接使用式(21)确定虚拟节点切向速度, 此时本文方法等价于传统的镜像方法。本文边界算法在曲线坐标系下的原始方程是离散等价方程, 将壁面无穿透条件表示为时间导数恒为零的约束方程, 因此, 称其为“基于离散等价方程的约束边界算法 (discrete equivalent equation with boundary constraint algorithm, DEEB)”。

在二维问题中, 每个虚拟节点需要确定四个参数, 使用一阶迎风格式时, 通过式(16~19)或式(21)即可获得虚拟节点的参数。由于约束方程式(16)与离散格式和通量分裂格式相关, 无法给出统一的显式表达式, 本文使用弦截法求解该非线性方程。对于二阶或者高阶格式, 为了确定更多的虚拟节点参数(二阶需要两个虚拟节点, 五阶 WENO 需要三个虚拟节点), 需要补充压力递推条件。在无黏流动中, 壁面边界本质上是一条贴壁流动的流线, 可以利用计算模板中的内部节点多项式插值得到壁面压力的左值, 同样利用虚拟节点可以插值得到壁面压力的右值:

$$p_w^L = \sum_{\eta=1}^m a_{\eta} p_{\eta}, \quad p_w^R = \sum_{\eta=1}^m a_{-\eta} p_{-\eta} \quad (22)$$

式中, m 为计算模板中沿着法向方向所需内部节点个数, a_{η} 和 $a_{-\eta}$ 为多项式系数, 流线两侧满足压力相等条件 ($p_w^L = p_w^R$), 即可确定虚拟点之间的压力关系。综上所述, DEEB 求解滑移壁面边界的计算流程如图 2 所示。

上文介绍的 DEEB 方法主要是基于网格与壁面正交的条件, 然而在许多问题的模拟中, 网格难以保




图 2 DEEB 方法求解流程图

Fig. 2 Flow chart of DEEB method

持和壁面正交化。对于非正交网格, 可以利用离散等价方程计算中仅使用当地坐标变换系数的特点^[16-17], 在壁面节点处建立局部坐标系, 其中 ξ 方向保持不变, 构造新的 η^* 方向与壁面正交, 如图 3 所示。以空间一阶格式为例, 在该局部坐标系中, η^* 轴与 $j = 1$ 的原始网格线相交于图中蓝色节点处, 使用反距离加权插值^[21]得到交点 u^* 的物理量。一阶迎风格式在二维条件下使用交点周围的 5 个相邻节点进行插值, 插值模板表表示为:

$$S_k = \{(n-1, 1), (n, 1), (n+1, 1), (n, 2), (n, 0)\} \quad (23)$$

其中 $k = 5$, 为模板中包含节点个数, 则:

$$u^* = \sum_{m=1}^k \omega_m u_m \bigg/ \sum_{m=1}^k \omega_m$$

$$\omega_m = 1 / (\Delta l_m)^2 \quad (24)$$

其中: Δl_m 表示模板中第 m 个节点到交点的距离, 对于高阶格式, 只需要扩大插值模板即可。需要说明的是, 模板中心点的选取准则是与 η^* 正交的原始网格线上距离交点最近的网格节点, 即图 3 中节点 $(n, 1)$ 。综上所述, 在壁面节点处构造正交的局部坐标系, 然后使用式(16~19)或式(21)确定虚拟节点(空心蓝色节点)参数, 后续计算流程与正交网格下完全相同。

当 DEEB 方法应用于五阶 WENO 等高精度格式




图3 非正交网格局部坐标系（一阶迎风格式）

Fig. 3 Local coordinate system of non-orthogonal grids (first-order upwind)

时,拉格朗日插值多项式即使在光滑解条件下也可能存在稳定性问题^[22]。本文使用 Tan 等提出的 WENO 型插值方法,通过引入非线性权的方式确定插值模板中每个节点的贡献,再使用高阶插值得到局部正交坐标系中对应位置节点参数,该插值方法具体细节可参见文献^[22]。

虽然通过求解约束方程得到的虚拟节点参数可以提高边界计算的精度,但是在这一过程中我们不希望引入过多额外的计算消耗,幸运的是,DEEB 方法仅在壁面节点处激活,且壁面节点相对于整个计算节点数量总是相对较少的。此外,随着壁面附近流场区域逐渐收敛,由于虚拟节点参数保持恒定,此时约束方程的求解停止,通过分析可知,DEEB 方法的使用不会消耗过多的计算成本。

3 算例验证

本小节以 MUSCL3 格式^[7]和五阶 WENO-Z 格式^[23]为例,对本文所提方法进行算例验证,以此考查 DEEB 方法应用于不同离散格式的准确性和适用性。算例模拟中近似黎曼求解器采用 Vanleer^[24]格式,使用多步 Rung-Kutta^[25]法进行时间离散。需要说明的是,本文 DEEB 方法中的约束方程是耦合在时间推进过程中的,因此可以使用现有的限制函数计算壁面附近存在激波的流动问题。由于本节算例目的在于对不同边界计算方法进行对比,为了排除限制器引入的数值耗散,因此选取了不存在激波的光滑流场进行数值模拟。

3.1 MUSCL 格式计算结果

3.1.1 二维亚声速圆柱绕流

首先使用马赫数 0.38 条件下圆柱绕流问题验证

DEEB 方法针对固定曲率问题的模拟能力,计算无量纲自由来流为 $(\rho, u, v, p) = (1.4, 0.38, 0, 1.0)$, 圆柱半径 $r = 0.5$, 计算区域取 10 倍圆柱直径,外边界统一使用黎曼远场边界条件。计算区域使用 4 套网格进行离散,网格周向和径向节点个数分别为 40×10 , 80×20 , 160×40 和 320×80 , 将 4 套网格定义为 Mesh1~Mesh4。周向节点均匀分布,法向壁面附近局部加密。采用延拓网格对周向分布的周期边界进行处理,排除该边界对计算的影响。

在光滑流动中,可以使用马赫数等值线和熵增 $\Delta s = \ln[(p/\rho^\gamma)/(p_\infty/\rho_\infty^\gamma)]$ 等值线来定性评价不同边界方法的模拟结果。以 Mesh3 网格条件为例,图 4 对比了本文方法和压力外推(PI-2)法以及传统镜像法(ST)得到的马赫数等值线,从图中可以看出,除本文方法以外,PI-2 方法和 ST 方法在圆柱下游驻点流线附近存在明显的非物理凸起,无法保持对称分布。图 5 所示的熵增等值线图可以解释造成非物理凸起的原因,传统方法在圆柱下游区域产生了更多的熵增,其中 PI-2 方法得到的全场最大熵增 $\Delta s_{\max} = 0.0032$, ST 方法最大熵增 $\Delta s_{\max} = 0.0040$ 。相较之下本文方法产生的熵增最小,仅为 $\Delta s_{\max} = 0.0009$,这意味着 DEEB 方法的整体数值耗散比传统方法更小,提高了近边界区域的计算精度。

图 6 中统计了不同方法的熵增误差 L1 范数随网格细化的收敛曲线, N 为网格节点总数,从图中可知,PI-2 方法和 ST 方法由于边界处理引入了较大误差,导致全场熵增收敛精度仅为 1.360 0 和 1.090 0, 本文 DEEB 方法通过约束方程提高虚拟节点参数的合理性,使用与内部节点相同的离散格式进行求解,虽然测试结果表明 DEEB 方法并未达到 MUSCL 格式的二阶设计精度,但是计算得到的误差绝对值和收敛精度均优于两种传统求解方法。DEEB 方法没有达到格式设计精度的原因可能是在边界约束方程求解中使用切向速度模型(式(19、21))和压力递推假设(式(22))作为计算补充条件,在此过程中可能引入了模型误差,这也是下一步研究中需要解决的首要问题。

对于无黏亚声速圆柱绕流,攻角为 0° 条件下,理论上流场完全对称,因此常使用阻力系数评价计算对称性。图 7 给出了 4 套网格条件下使用不同方法计算得到的阻力系数,由曲线可知,随着网格加密,阻力系数逐渐收敛至网格无关解,DEEB 在 Mesh3 和 Mesh4 条件下阻力系数相差微小, C_D 值约为 0.0004, 展示了其网络收敛性较其他方法的优势。




图 4 不同方法计算得到的马赫数等值线图

Fig. 4 Mach number contours obtained by different methods

另一方面，阻力系数为积分量，反映的是圆柱整体压力分布情况，而当局部正压力误差与局部负压力误差累加后得到的阻力值反而更小，因此认为阻力系数不能严格反映上下游压力对称性。为此，本文通过考查上下游物面网格对称点压力差进行对称性评




图 5 不同方法计算得到的熵增等值线图

Fig. 5 Entropy contours obtained by different methods




图 6 不同方法的熵增误差 L1 范数对比

Fig. 6 L1 errors of entropy obtained by different methods

价。压力差定义为：

$$\delta p = |p_{\text{down}} - p_{\text{up}}| / p_{\infty} \quad (25)$$

如图 8 所示，其中 p_{down} 为下游物面点（橘黄色节点 A^* ）压力， p_{up} 为上游物面点（绿色节点 A ）压力。本文计算中以上游驻点为起始点，定义顺时针方向夹角为 θ ，统计 $\theta \in (90^\circ, 270^\circ)$ 物面上（蓝色壁面）所有节点的 δp 值。




图 7 亚声速圆柱绕流阻力系数

Fig. 7 Grid independence test of the drag coefficient of a subsonic cylinder




图 8 压力对称测点示意图

Fig. 8 Sketch of symmetric pressure measuring points

壁面上下游节点压力差分布曲线如图 9 所示, $\theta=180^\circ$ 对应下游驻点。从图中可知, DEEB 方法压力差明显小于 PI-2 和 ST 方法。注意到 ST 方法在驻点处不对称性最为显著, 最大压力差 $\delta p_{ST, \max} = 0.0193$, 而 DEEB 方法得到了最大压力差仅为 $\delta p_{DEEB, \max} = 0.0004$ 。此外, 图 10 给出了收敛流场中壁面法向速度(使用来流速度进行无量纲化)分布曲线, DEEB 方法将法向动量通量为 0(式(16))作为约束加入离散方程中, 因此, 时间推进过程中法向速度恒等于 0; ST 方法存在非零的壁面法向速度, 无法严格保证物面无穿透条件; PI-2 方法由于使用压力外推的强边界处理方式, 在每一时间步强制壁面法向速度为 0, 所以与 DEEB 方法得到的法向速度曲线重合。

图 11 为 Mesh3 对应的局部网格图, 其中红色圆环所示节点为 DEEB 算法激活区域, 从图中可知, 约束算法仅在壁面节点处使用。表 1 给出了该网格条




图 9 壁面上下游节点压力差分布曲线

Fig. 9 Pressure difference between symmetric measuring points




图 10 壁面法向速度分布曲线

Fig. 10 Azimuthal variation of the surface wall-normal velocity

件下三种方法使用 Runge-Kutta 法显式计算 50000 步所消耗的 CPU 总时间 T_{all} , 其中以 PI-2 方法的 CPU 时间为基准得到归一化时间 T^* 。可以看出, ST 方法和 DEEB 方法由于使用虚拟节点, 在边界处求解差分




图 11 DEEB 算法激活区域 (Mesh3)

Fig. 11 Activated region for DEEB method (mesh3)

方程的计算成本略高于压力外推的边界方法。在本算例中节点总数为 6400，其中壁面边界节点数为 160，这也是 DEEB 方法求解边界约束方程需要的节点数量，仅占总数的 2.5%，因此 DEEB 方法不会引入过多的计算时间，计算总时间仅为 PI-2 方法的 1.055 倍。

表 1 二维亚声速圆柱绕流 CPU 计算总时间
Table 1 CPU time for simulating subsonic inviscid flows around a 2D cylinder

	PI-2	ST	DEEB
CPU 总时间 T_{all}/s	543.7	553.9	574.1
归一化时间 T^*	1.000	1.018	1.055

3.1.2 二维平滑凸起通道内亚声速流动

第二个测试算例为马赫数 0.50 的自由流在平滑凸起通道内的流动^[26]，来流攻角 0° ，用于考查 DEEB 方法在任意曲率滑移壁面的模拟效果。计算网格量 200×50 ，其中壁面方向设置 200 个节点，竖直方向节点总数为 50。边界条件设置如图 12 所示，下边界为光滑凸壁面，边界形状由函数 $y = 0.625 \exp(-25x^2)$ 定义，其中 $-2 \leq x \leq 2$ 。图 13 为局部区域网格图，可以看出，下壁面凸起处网格与壁面非正交，因此可以考查本文方法在非正交网格条件下的计算效果。图 14 给出了 3 种方法得到的下壁面法向速度曲线，DEEB 方法在非正交网格条件下依然可以满足法向无穿透条件，而 ST 方法在凸起处存在较大的法向速度，无法保证壁面法向速度为零。图 15 显示了 3 种方法模拟得到的马赫数等值线图，除本文 DEEB 方法外，其余两种方法得到的等值线在凸起下游位置处发生拐折。

图 16 给出了对应的熵增云图，从图中可以看出 DEEB 方法再次得到了最小的壁面熵增，最大值仅为 $\Delta s_{\text{DEEB,max}} = 0.000\ 38$ ；PI-2 方法最大熵增为 $\Delta s_{\text{PI-2,max}} = 0.000\ 73$ ，且在凸起上游位置也存在明显熵增，表明在




图 12 二维平滑凸起通道内亚声速流动计算边界

Fig. 12 Sketch of the computational domain and boundary conditions




图 13 局部区域网格图

Fig. 13 Zoom-in view of local grids




图 14 下壁面法向速度曲线

Fig. 14 Wall-normal velocity at the slip wall

流场变化较为剧烈的边界处，压力外推差值会引入较大误差；ST 最大熵增 $\Delta s_{\text{ST,max}} = 0.002\ 2$ 。本例和 3.1.1 节测试结果均表明，在曲率滑移壁面条件下使用镜像对称的方式构造虚拟节点会严重降低计算精度。DEEB 方法通过求解约束方程得到了严格满足边界条件的虚拟节点参数，可以有效降低近边界区域的计算误差。

3.2 五阶 WENO 格式计算结果

本节使用五阶 WENO-Z 格式进行离散，边界附近分别使用边界格式降阶处理和虚拟节点两种方法与 DEEB 方法进行对比计算。其中，使用边界格式的处理方法对壁面节点处压力使用三阶外推，密度依据等熵关系确定^[15]，速度满足法向无穿透条件，该方法表示为 PI-3；补充虚拟节点的计算方法依旧使用 ST 表示。

3.2.1 二维亚声速椭圆绕流

使用二维椭圆绕流对本文方法在高精度格式中的计算性能进行测试，椭圆由方程 $x^2/4 + y^2/9 = 1$ 确定，为了保证全场亚声速流动，自由来流马赫数 $Ma = 0.28$ ，沿椭圆周向分布 160 个节点，沿径向分布 50 个节点，壁面附近网格如图 17 所示。同样使用马




图 15 不同方法模拟得到的马赫数等值线图

Fig. 15 Mach number contours around a smooth bump obtained by different methods




图 16 不同方法模拟得到的熵增云图

Fig. 16 Entropy contours around a smooth bump obtained by different methods

赫数和熵增作为不同方法计算能力的评价指标,从图 18 可知,DEEB 方法获得了对称性最好的马赫数轮廓,PI-3 方法在下游驻点流线上产生了非物理凸




图 17 椭圆绕流局部网格图

Fig. 17 Grids nearby an elliptical grids

起,而 ST 方法误差最大,下游位置难以形成对称分布流场。这是因为五阶 WENO 格式需要构造三个虚拟节点,对于存在曲率的壁面边界,使用镜像法确定虚拟节点参数引入的误差较大,进而对每一个包含虚拟节点的子模板均产生影响,最终导致了较大的数值误差。图 19 给出了椭圆后缘位置处速度矢量分布,可以看出 ST 方法产生了明显的非物理涡结构,进一步说明了在高精度格式中,对存在曲率的壁面边界应尽可能避免使用镜像法进行边界计算。从熵增等值线(图 20)中可以看出,DEEB 方法仅在曲率变化最大处存在微弱熵增,有效降低了边界区域的数值耗散。PI-3 方法因为对边界内侧节点进行了降阶处理,同时使用外推插值的方法确定壁面压力和速度,虽然使用了等熵假设计算壁面密度,但是熵增还是远大于 DEEB 方法的模拟结果。图 21 的壁面法向无量纲速度曲线显示了 DEEB 方法应用于 WENO 格式时依然可以严格满足法向无穿透条件。

最后,对不同方法计算得到的阻力系数(以椭圆长轴为参考面积)进行定量对比($C_{D,PI-2}=5.56 \times 10^{-4}$, $C_{D,ST}=9.74 \times 10^{-2}$, $C_{D,DEEB}=1.20 \times 10^{-4}$),DEEB 方法计算所得阻力系数最接近理论值,而 ST 方法误差最为显著,这也与马赫数等值线和熵增等值线结果相吻合,再次表明在存在曲率条件下,传统镜像法存在精度严重降低的问题。

3.2.2 Prandtl-Meyer 流动

计算模型和网格分布如图 22 所示,下壁面是 $Ma_{\infty}=1.357$ 的自由来流经过 20° 折转角形成的流线,网格线与壁面保持正交,流向和法向网格点个数为 60×60 ,在第一道膨胀波前设置 10 层均匀网格用于避免入口边界处理的影响,上边界和超声速出口边界




图 18 椭圆绕流马赫数等值线

Fig. 18 Mach number contours around an elliptic




图 19 椭圆后缘绕流速度矢量图

Fig. 19 Velocity vectors at the trailing edge




图 20 椭圆后缘绕流熵增等值线

Fig. 20 Entropy contours around the elliptic

采用外推处理。上侧边界距离壁面较远，保证膨胀波在上边界产生的误差不会影响到下壁面，无量纲来流参数为 $(\rho,u,v,p)=(5.4,20/9,0,31/3)$ 。

图 23 和图 24 给出了不同方法模拟得到的流场等值线图，图中彩色等值线为计算结果，黑色等值线

为相同标尺下对应的理论值。从图中可以看出，ST方法得到的计算误差最大，在壁面附近等值线存在显著的非物理弯折，而本文 DEEB 方法得到的结果与理论值吻合度最高，在壁面处也可以保持等值线的平直。




图 21 椭圆表面法向速度曲线

Fig. 21 Wall-normal velocity on the elliptic surface




图 22 计算网格和边界条件设置

Fig. 22 Grids and boundary conditions

以图 25 为例对 PI-3 方法的误差产生机理进行简要分析,在这一方法中,壁面压力和切向速度利用内部法向节点三阶外推插值获得,虽然壁面节点(红色

节点)在第一道膨胀波位置处受到膨胀波的影响,但是此时内部节点(蓝色节点)位于膨胀波波前,使用内部节点外插得到的壁面节点仍然保持均匀流参数,而这与理论流场显然是不相符的,因此在膨胀波初始位置处压力外推插值的方法存在误差极值。

同样的,使用图 26 所示流场对 ST 方法的误差机理进行分析,图中彩色等值线为压力理论值,壁面节点计算时需要补充三个虚拟节点($j = -1, -2, -3$)以进行通量求解,按照传统的对称反射技术(即式(2~3))可得:

$$p_{-1} = p_1; p_{-2} = p_2; p_{-3} = p_3 \quad (26)$$

Prandtl-Meyer 流动的一个显著特点是在来流参数一定的前提下,同一偏折角度对应的特征线上所有变量值均为定值,因此将图 26 中特征线(理论等值线)延长至物体内部后可以对虚拟节点参数的合理性进行判定。图中结果显示 $j = -1$ 节点位置处对应的理论值介于 $p = 7.0$ 和 $p = 7.5$ 两条等值线之间,即满足 $7 < p_{-1} < 7.5$ 条件。而使用传统对称方法获得的虚拟节点压力 $p_{-1} = p_1 > 7.5$,同理 $j = -2$ 和 $j = -3$ 两个虚拟节点存在相同的问题,且距离壁面越远的虚拟节点误差越大,这也解释了在五阶 WENO 格式中使用 ST 方法的计算效果远差于 MUSCL 格式的原因。

此外,通过提取沿下壁面的压力误差曲线来定量对比不同方法的计算效果,其中,压力误差定义为:

$$p_{\text{error}(i,j)} = \frac{p_{i,j} - p_{i,j}^e}{p_{i,j}^e} \quad (27)$$

其中: $p_{i,j}$ 为压力的数值解, $p_{i,j}^e$ 是对应节点的压力理论值,图 27 显示了不同方法壁面处压力误差曲线,可以看出所有方法在第一道膨胀波附近都存在较大误差。分析认为此处流场由均匀流开始膨胀,虽然流场参数保持连续,但是参数的导数存在间断,因此会导致误差极值。本文 DEEB 方法在此处的最大误差仅为 0.0016,远小于 PI-3 方法和 ST 方法的压力误差。此外,图 28 给出了壁面节点的法向速度曲线,DEEB 方法虽然使用了虚拟节点,但是因为约束方程的作用,依旧可以保证法向无穿透的强制约束条件。上述等值线图 and 压力曲线分析表明: DEEB 方法可以直接应用于五阶 WENO 格式,通过求解约束方程获得的虚拟节点参数更为合理,边界节点使用与内部相同的离散格式,可以在满足边界约束的前提下,有效提高壁面附近流场计算的准确性。









图 23 不同方法计算得到的速度 u 等值线图
Fig. 23 u contours obtained by different methods

图 24 不同方法计算得到的压力等值线图
Fig. 24 Pressure contours obtained by different methods




图 25 PI-3 方法外推插值误差分析
Fig. 25 Extrapolation error of PI-3 method




图 26 ST 方法虚拟节点构造误差分析
Fig. 26 Ghost node construction error of ST method




图 27 壁面压力误差曲线
Fig. 27 Relative error of the wall pressure




图 28 壁面法向速度曲线
Fig. 28 Surface wall-normal velocity

4 结论

本文以壁面无穿透条件为约束准则,在构造虚拟节点过程中引入了壁面相邻切向节点的影响,通过求解约束方程获得了合理的虚拟节点参数。在此基础上,提出了一种面向有限差分方法的无黏流动边界算法,该方法既能保证数值解严格满足无穿透条件,又能在边界点使用与内点完全相同的离散格式。通过亚声速和超声速算例模拟验证了本文方法的准确性:

1)首先,针对 MUSCL 格式开展数值模拟,通过亚声速圆柱绕流算例与传统计算方法进行对比,发现 DEEB 方法能够使在圆柱下游处马赫数和压力等物理量对称性得到明显改善,近边界区域的熵增也显著减小。

2)其次,使用平滑凸起通道内的亚声速流动算例考查了本文方法在任意曲率壁面边界条件下的模拟能力。

3)最后,通过椭圆绕流和存在解析解的 Prandtl-Meyer 流动对本文方法在 WENO 格式下的适用性进行了验证。数值结果表明:DEEB 方法可以有效改善传统虚拟节点方法误差较大、无法满足壁面无穿透的缺点,降低边界计算引入的数值误差。

本文工作为有限差分格式的物面边界求解提供了一种新的思路,当前研究仅针对无黏流动和壁面处仅存在法向速度约束的情况,后续将对边界约束方程进行推广,开展针对黏性物面的边界算法研究,相关工作目前正在进行中。

参 考 文 献:

- [1] Gustafsson B, Kreiss H-O. Boundary conditions for time dependent problems with an artificial boundary[J]. *Journal of Computational*

- Physics*, 1979, 30(3): 333–351.
doi: [10.1016/0021-9991\(79\)90119-0](https://doi.org/10.1016/0021-9991(79)90119-0)
- [2] YEE H C, BEAM R M, WARMING R F. Boundary approximations for implicit schemes for one-dimensional inviscid equations of gasdynamics[J]. *AIAA Journal*, 1982, 20(9): 1203–1211.
doi: [10.2514/3.51181](https://doi.org/10.2514/3.51181)
- [3] CHAKRAVARTHY S R. Euler equations - Implicit schemes and boundary conditions[J]. *AIAA Journal*, 1983, 21(5): 699–706.
doi: [10.2514/3.8136](https://doi.org/10.2514/3.8136)
- [4] DEMETRIOU SPARIS P. Second-order accurate boundary conditions for compressible flows[J]. *AIAA Journal*, 1984, 22(9): 1222–1228.
doi: [10.2514/3.48560](https://doi.org/10.2514/3.48560)
- [5] 阎超. 计算流体力学方法及应用[M]. 北京: 北京航空航天大学出版社, 2006.
- [6] MENGALDO G, DE GRAZIA D, WITHERDEN F, et al. A guide to the implementation of boundary conditions in compact high-order methods for compressible aerodynamics[C]// 7th AIAA Theoretical Fluid Mechanics Conference, Atlanta, GA, 2014.
doi: [10.2514/6.2014-2923](https://doi.org/10.2514/6.2014-2923)
- [7] 刘巍, 张理论, 王勇献. 计算空气动力学并行编程基础[M]. 北京: 国防工业出版社, 2013.
- [8] SUN Z S, REN Y X, ZHA B L, et al. High order boundary conditions for high order finite difference schemes on curvilinear coordinates solving compressible flows[J]. *Journal of Scientific Computing*, 2015, 65(2): 790–820.
doi: [10.1007/s10915-015-9988-4](https://doi.org/10.1007/s10915-015-9988-4)
- [9] ANDERSON J D. Computational fluid dynamics: The basics with applications[M]. New York: McGraw-Hill, 1995
- [10] DADONE A, GROSSMAN B. Surface boundary conditions for the numerical solution of the Euler equations[J]. *AIAA Journal*, 1994, 32(2): 285–293.
doi: [10.2514/3.11983](https://doi.org/10.2514/3.11983)
- [11] WANG Z J, SUN Y Z. Curvature-based wall boundary condition for the Euler equations on unstructured grids[J]. *AIAA Journal*, 2003, 41(1): 27–33.
doi: [10.2514/2.1931](https://doi.org/10.2514/2.1931)
- [12] KANNAN R, WANG Z J. Curvature and entropy based wall boundary condition for the high order spectral volume Euler solver[J]. *Computers & Fluids*, 2011, 44(1): 79–88.
doi: [10.1016/j.compfluid.2010.12.013](https://doi.org/10.1016/j.compfluid.2010.12.013)
- [13] LIU J M, ZHAO N, HU O. The ghost cell method and its applications for inviscid compressible flow on adaptive tree cartesian grids[J]. *Advances in Applied Mathematics and Mechanics*, 2019, 1(5): 664–682.
doi: [10.4208/aamm.09-m0912](https://doi.org/10.4208/aamm.09-m0912)
- [14] LIU J M. The study on adaptive Cartesian grid methods for compressible flow and their applications[D]. Leicester, East Midlands, UK: De Montfort University, 2014.
- [15] 李虎. 轴对称超声速射流激波噪声数值模拟研究[D]. 绵阳: 中国空气动力研究与发展中心, 2016.
LI H. Numerical study of shock-associated noise in axisymmetric supersonic jet[D]. Mianyang: China Aerodynamics Research and Development Center, 2016 (in Chinese).
- [16] 刘君, 魏雁昕, 韩芳. 有限差分法的坐标变换诱导误差[J]. *航空学报*, 2021, 42(6): 124397.
LIU J, WEI Y X, HAN F. Coordinate transformation induced errors of finite difference method[J]. *Acta Aeronautica et Astronautica Sinica*, 2021, 42(6): 124397 (in Chinese).
doi: [10.7527/S1000-6893.2020.24397](https://doi.org/10.7527/S1000-6893.2020.24397)
- [17] 刘君, 韩芳. 有限差分法中的贴体坐标变换[J]. *气体物理*, 2018, 3(5): 18–29.
LIU J, HAN F. Body-fitted coordinate transformation for finite difference method[J]. *Physics of Gases*, 2018, 3(5): 18–29 (in Chinese).
doi: [10.19527/j.cnki.2096-1642.2018.05.003](https://doi.org/10.19527/j.cnki.2096-1642.2018.05.003)
- [18] 刘君, 韩芳, 夏冰. 有限差分法中几何守恒律的机理及算法[J]. *空气动力学学报*, 2018, 36(6): 917–926.
LIU J, HAN F, XIA B. Mechanism and algorithm for geometric conservation law in finite difference method[J]. *Acta Aerodynamica Sinica*, 2018, 36(6): 917–926 (in Chinese).
doi: [10.7638/kqdlxxb-2018.0034](https://doi.org/10.7638/kqdlxxb-2018.0034)
- [19] 刘君, 韩芳, 魏雁昕. 特定条件下高阶WENO格式计算结果误差[J]. *航空学报*, 2022, 43(2): 124940.
LIU J, HAN F, WEI Y X. Numerical errors of high-order WENO schemes under specific conditions[J]. *Acta Aeronautica et Astronautica Sinica*, 2022, 43(2): 124940 (in Chinese).
doi: [10.7527/S1000-6893.2020.24940](https://doi.org/10.7527/S1000-6893.2020.24940)
- [20] HAN F, XU C G, LIU J. Improvement to a general methodology for free-stream preservation on curvilinear grids[J]. *Physics of Fluids*, 2022, 34(11): 116111.
doi: [10.1063/5.0120313](https://doi.org/10.1063/5.0120313)
- [21] FRANKE R. Scattered data interpolation: tests of some methods[J]. *Mathematics of Computation*, 1982, 38(157): 181–200.
doi: [10.1090/s0025-5718-1982-0637296-4](https://doi.org/10.1090/s0025-5718-1982-0637296-4)
- [22] TAN S R, SHU C W. Inverse Lax-Wendroff procedure for numerical boundary conditions of conservation laws[J]. *Journal of Computational Physics*, 2010, 229(21): 8144–8166.
doi: [10.1016/j.jcp.2010.07.014](https://doi.org/10.1016/j.jcp.2010.07.014)
- [23] Borges R, Carmona M, Costa B, et al. An improved weighted essentially non-oscillatory scheme for hyperbolic conservation laws[J]. *Journal of Computational Physics*, 2008, 227(6): 3191–3211.
doi: [10.1016/j.jcp.2007.11.038](https://doi.org/10.1016/j.jcp.2007.11.038)
- [24] HARTEN A, LAX P D, VAN LEER B. On upstream differencing and Godunov-type schemes for hyperbolic conservation laws[J]. *SIAM Review*, 1983, 25(1): 35–61.
doi: [10.1137/1025002](https://doi.org/10.1137/1025002)
- [25] SHU C W, OSHER S. Efficient implementation of essentially non-oscillatory shock-capturing schemes[J]. *Journal of Computational Physics*, 1989, 77(2): 439–471.
doi: [10.1016/0021-9991\(88\)90177-5](https://doi.org/10.1016/0021-9991(88)90177-5)
- [26] WANG Z J, FIDKOWSKI K, ABGRALL R, et al. High-order CFD methods: Current status and perspective[J]. *International Journal for Numerical Methods in Fluids*, 2013, 72(8): 811–845.
doi: [10.1002/fld.3767](https://doi.org/10.1002/fld.3767)

(本文责编: 王颖)